

AGUAPLAST SPRAY FILLER

Reboucheur en spray pour l'intérieur.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

PRINCIPAUX USAGES

- Pour reboucher trous et fissures de petites dimensions.
- Idéal pour des rayures, trous de vis et de clous, etc.

PERTINENCE SELON LE SUPPORT

De 1 approprié à 3 très approprié

SUPPORTS	Pertinence
Intérieur - Absorbants	
Béton, ciment, mortier de chaux	2
Béton cellulaire, blocs de béton, blocs silico-calcaires	2
Brique en céramique	2
Plaques de plâtre, carreaux de plâtre, blocs de plâtre	3
Enduits et plâtre	3
Ciment et panneaux de fibre ciment	2
Peintures mates	2
Pierre naturelle, revêtements en pierre	2
Bois et ses dérivés, contreplaqué, aggloméré	1
Intérieur - Non Absorbants	
Anciennes peintures brillantes, satinées	1
Anciennes peintures à base d'huile, en base solvant	1
Goutelette, crépi et enduits acryliques	1
Revêtements en toile de verre, peints ou non	1
Carrelage mural, mosaïque de pâte de verre, surfaces vitrés	1
Béton lisse	1
Extérieur	
Façades peintes	-
Crépi extérieur	-
Façades carrelées	-
Supports humides	-
Supports sujets à humidité constante	-

APPLICATION ET CARACTÉRISTIQUES

- Très bonne adhérence sur plâtre, béton, bois, ancienne peinture etc.
- Rebouche facilement en une seule application, sans retrait.
- Flexible et facile à poncer.
- Séchage rapide, recouvrable dès 24 heures.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Produit	
Aspect	Spray
Composition	Charges , Liant, etc.
Propulseur	DME
Couleur	Blanche
Application	
Température	10-35 °C
Outils	Spatule, Couteau de peintre
Épaisseur par couche	3 mm
Temps de travail	Sans limite
Temp de séchage	12 h/mm
Rendement	6 linear M of size 1 x 1 mm
Séchage/Ponçage/Recouvrement	Après séchage complet
Intérieur/ Extérieur	Intérieur

CONDITIONNEMENT

Code produit	Conditionnement	Uc x Carton	Palettisation
70579-002	Spray 250 ml	6	145 Cartons

PRÉPARATION ET APPLICATION

PREPARATION DU SUPPORT

Appliquer sur supports secs. Sur supports ayant bonne tenue, cohésifs, et exempts de poussière, graisse, cire ou tout autre substance gênant une bonne adhérence du produit. Éliminer les anciennes peintures, mortiers, enduits etc. ayant une mauvaise tenue et appliquer DELTAFIX ou autre primaire consolidant pour durcir les supports faibles ou farineux. Les zones contaminées par des moisissures et/ou des algues doivent être soigneusement nettoyées, puis traitées avec FUNGISTOP ou un autre agent fongicide. Protéger les parties métalliques avec BEISSIER CHAMELEON ou un autre primaire anti-corrosion. En général, les supports doivent être traités et préparés conformément aux normes locales. En cas de doute, il est fortement recommandé d'effectuer un test préalable à fin de

déterminer l'adéquation, la compatibilité et les conditions d'application.

APPLICATION

Pâte prêt à l'emploi. Appliquer manuellement à l'aide d'une truelle, d'une spatule ou d'une lame en acier inoxydable. Appliquer en zigzag à 25 cm du trou ou de la fissure. Attendre 5" avant de lisser l'excédent d'enduit à l'aide d'une spatule. Poncer légèrement si nécessaire. Nettoyer la buse à l'eau après chaque utilisation. Nettoyer les outils avec de l'eau immédiatement après utilisation. Dans les travaux à l'intérieur, prévoir une ventilation pour assurer un séchage correct. Recouvrable avec toute type de peinture, revêtements muraux, papier peint, etc. après séchage complet.

PRÉCAUTIONS, STOCKAGE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

PRÉCAUTIONS

Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C ou supérieure à 35 °C.

Ne pas appliquer sur supports sujets à humidité constante. Ne pas appliquer sur des supports vitrés (carrelage, mosaïque, etc.).

CONSERVATION

Ne pas exposer l'emballage à des températures supérieures à 50° C, conserver le produit fermé/scellé et à l'abri des températures extrêmes. Durée de conservation garantie: 36 mois. La meilleure qualité est garantie dans l'emballage d'origine non ouvert. Explication de la date : EXP : WW/YY (semaine/année). Exemple : EXP : 21/26. Durée de vie : jusqu'à la semaine 21 de 2026. Après ouverture du récipient, consommez rapidement. Bien fermer après l'utilisation.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la dernière fiche de données de sécurité disponible sur www.beissier.com . Enduit à base de ciment

Éviter le contact direct avec la peau et les yeux. En cas de contact prolongé, il est recommandé de porter des gants et des lunettes. Éviter l'inhalation de particules pendant le ponçage. Tenir hors de portée des enfants.

PROCÉDURES D'ÉLIMINATION

Éliminer les déchets et les résidus conformément aux exigences des autorités locales. La pâte ne doit pas être jetée dans les égouts. Si le recyclage n'est pas possible, éliminer conformément aux réglementations locales.

Emballage durable

Emballage recyclé et 100% recyclable



NORMES ET CERTIFICATIONS

Certifications environnementales:



Note: La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un essai préalable réalisé sur l'ensemble des supports: l'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de réaliser tous les tests nécessaires dus à une modification possible d'un des paramètres et de vérifier que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.