

AGUAPLAST WOODFILLER

Pâte à bois renforcée en fibre de verre.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

PRINCIPAUX USAGES

- Pour reboucher trous et fissures sur bois et dérivés.
- Idéal pour restaurer des meubles en bois.
- Pour reboucher les trous et les fissures sur les portes, les cadres de fenêtres, les plinthes, parquets et sols en bois, etc.

APPLICATION ET CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de rebouchage jusqu'à 5 mm.
- Renforcé en fibre de verre. Résiste aux dilatations du bois jusqu'à 20%.
- Résiste au retrait.
- Sans solvants.
- Recouvrable avec la plus part des vernis pour bois.
- Large gamme de couleurs disponible.

PERTINENCE SELON LE SUPPORT

De 1 approprié à 3 très approprié

SUPPORTS	Pertinence
Intérieur - Absorbants	
Béton, ciment, mortier de chaux	-
Béton cellulaire, blocs de béton, blocs silico-calcaires	-
Brique en céramique	-
Plaques de plâtre, carreaux de plâtre, blocs de plâtre	-
Enduits et plâtre	-
Ciment et panneaux de fibre ciment	-
Peintures mates	-
Pierre naturelle, revêtements en pierre	-
Bois et ses dérivés, contreplaqué, aggloméré	3
Intérieur - Non Absorbants	
Anciennes peintures brillantes, satinées	-
Anciennes peintures à base d'huile, en base solvant	-
Goutellette, crépi et enduits acryliques	-
Revêtements en toile de verre, peints ou non	-
Carrelage mural, mosaïque de pâte de verre, surfaces vitrés	-
Béton lisse	-

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Produit	
Aspect	Pâte
Composition	Eau, Charges, Liant, additifs, etc.
Couleur	12 couleurs différents disponibles
Granulométrie	< 200 µm
Densité	1.4 g/cm3
Application	
Température	5-35 °C
Outils	Spatule, Couteau de peintre
Épaisseur par couche	5 mm
Temps de travail	Sans limite
Temp de séchage	1-4h, selon l'épaisseur du revêtement et la nature du support
Rendement	1,4 kg/m2/mm
Séchage/Ponçage/Recouvrement	Après séchage complet
Intérieur/ Extérieur	Intérieur / Extérieur

CONDITIONNEMENT

Code produit	Couleur	Packaging	Units Carton	Pallet
70481-007	Beech	Tube 125 ml	12	144 Cartons
70481-006	Cherry	Tube 125 ml	12	144 Cartons
70481-017	Dard oak	Tube 125 ml	12	144 Cartons
70481-005	Mahogany	Tube 125 ml	12	144 Cartons
70481-002	Neutral	Tube 125 ml	12	144 Cartons
70481-004	Oak	Tube 125 ml	12	144 Cartons
70481-001	Pine	Tube 125 ml	12	144 Cartons
70481-016	Rustic oak	Tube 125 ml	12	144 Cartons
70481-008	Sapele	Tube 125 ml	12	144 Cartons
70481-009	Teak	Tube 125 ml	12	144 Cartons
70481-003	Walnut	Tube 125 ml	12	144 Cartons
70481-010	Wenge	Tube 125 ml	12	144 Cartons
70481-015	Neutral	Seau 1 kg	12	54 Cartons
70481-014	Oak	Seau 1 kg	12	54 Cartons
70481-012	Pine	Seau 1 kg	12	54 Cartons
70481-013	Walnut	Seau 1 kg	12	54 Cartons

PRÉPARATION ET APPLICATION

PRÉPARATION DU SUPPORT

Appliquer sur supports secs. Sur supports ayant bonne tenue, cohésifs, et exempts de poussière, graisse, cire ou tout autre substance gênant une bonne adhérence du produit. Enlever le bois pourri et durcir le support si nécessaire. Les zones contaminées par des moisissures et/ou des algues doivent être soigneusement nettoyées, puis traitées avec un agent fongicide. Protéger les parties métalliques avec BEISSIER CHAMELEON ou un autre primaire anti-corrosion. En général, les supports doivent être traités et préparés conformément aux normes locales. En cas de doute, il est fortement recommandé d'effectuer un test préalable à fin de déterminer l'adéquation, la compatibilité et les conditions d'application.

APPLICATION

Agiter jusqu'à entendre les billes se déplacer librement dans l'aérosol puis encore durant 15". Avant la première utilisation, vaporiser sur chiffon ou papier pour éliminer l'excès de gaz. Pâte prêt à l'emploi. Nettoyer les outils avec de l'eau immédiatement après utilisation. Dans les travaux à l'intérieur, prévoir une ventilation pour assurer un séchage correct. Peut être recouvert de tout type de vernis, teinture pour bois, laque ou peinture.

PRÉCAUTIONS, STOCKAGE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

PRÉCAUTIONS

Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C ou supérieure à 35 °C.
Ne pas appliquer sur supports sujets à humidité constante.

CONSERVATION

Conserver à l'abri des températures extrêmes, du gel, de l'exposition directe au soleil et de l'humidité.
Durée de conservation garantie: 24 mois. La meilleure qualité est garantie dans l'emballage d'origine non ouvert.
La date de fabrication peut être lue telle qu'imprimée sur l'emballage et/ou conclue à partir du numéro de lot.
Exemple: Lot Nr. 414401 = 2024 Mai 23 (144/365). Bien fermer après l'utilisation. Éliminer l'air pour une conservation adéquate.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la dernière fiche de données de sécurité disponible sur www.beissier.com. Enduit à base de ciment
Éviter le contact direct avec la peau et les yeux. En cas de contact prolongé, il est recommandé de porter des gants et

des lunettes. Éviter l'inhalation de particules pendant le ponçage. Tenir hors de portée des enfants.

PROCÉDURES D'ÉLIMINATION

Éliminer les déchets et les résidus conformément aux exigences des autorités locales. La pâte ne doit pas être jetée dans les égouts. Si le recyclage n'est pas possible, éliminer conformément aux réglementations locales.

Emballage durable

Emballage recyclé et 100% recyclable



NORMES ET CERTIFICATIONS

Certifications environnementales:



Note: La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un essai préalable réalisé sur l'ensemble des supports: l'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de réaliser tous les tests nécessaires dus à une modification possible d'un des paramètres et de vérifier que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.